





Technische specificaties

TACK GELEIDELIJNEN EN ATTENTIENOPPEN

TACK RVS 316

	Afmeting	Montage	Kleuren	Afwerking
	280x35x5 mm	Anker(s) M8x20: boren en verlijming 2-componenten	RVS	Anti-slip diamantstructuur
	Ø 25 mm of Ø 35 mm Hoogte 5 mm		Zonder anker(s): verlijming 2-componenten	RVS

TACK RVS 316 GEPOEDERCOAT

	Afmeting	Montage	Kleuren	Afwerking
	280x35x5 mm	Anker(s) M8x20: boren en verlijming 2-componenten	Wit Grijs Zwart	Anti-slip diamantstructuur
	Ø 25 mm of Ø 35 mm Hoogte 5 mm		Zonder anker(s): verlijming 2-componenten of	Wit Grijs Zwart

TACK KUNSTSTOF

	Afmeting	Montage	Kleuren	Afwerking
	285x12x3 mm	Verlijming 2-componenten en dubbelzijdige tape (ontwikkeld voor toepassingen binnen)	Wit Grijs Zwart	Anti-slip
	Ø 25 mm Hoogte 5 mm		Wit Grijs Zwart	Anti-slip

- ▲ Bovenstaand is een greep uit ons assortiment, verschillende kleuren, afwerkingen en afmetingen mogelijk.
- ▲ De geschikte montage methode is afhankelijk van verschillende factoren, Van Wylick adviseert u graag.