





Technische specificaties

**TACK GELEIDELIJNEN EN ATTENTIENOPPEN**


**TACK RVS 316**

|   | Afmeting                             | Montage  | Kleuren                                      | Afwerking                     |
|---|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|
|  | 280x35x5 mm                          | Anker(s) M8x20:<br>boren en verlijming 2-componenten | RVS  | Anti-slip<br>diamantstructuur |
|  | Ø 25 mm of<br>Ø 35 mm<br>Hoogte 5 mm |  | Zonder anker(s):<br>verlijming 2-componenten | RVS                           |

**TACK RVS 316 GEPOEDERCOAT**

|   | Afmeting                             | Montage  | Kleuren   | Afwerking                     |
|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|
|   | 280x35x5 mm                          | Anker(s) M8x20:<br>boren en verlijming 2-componenten | Wit<br>Grijs<br>Zwart                           | Anti-slip<br>diamantstructuur |
|  | Ø 25 mm of<br>Ø 35 mm<br>Hoogte 5 mm |  | Zonder anker(s):<br>verlijming 2-componenten of | Wit<br>Grijs<br>Zwart         |

**TACK KUNSTSTOF**

|   | Afmeting               | Montage  | Kleuren               | Afwerking |
|---|------------------------|--|-----------------------|-----------|
|  | 285x12x3 mm            | Verlijming 2-componenten<br>en dubbelzijdige tape<br>(ontwikkeld voor toepassingen binnen) | Wit<br>Grijs<br>Zwart | Anti-slip |
|  | Ø 25 mm<br>Hoogte 5 mm |  | Wit<br>Grijs<br>Zwart | Anti-slip |

- ▲ Bovenstaand is een greep uit ons assortiment, verschillende kleuren, afwerkingen en afmetingen mogelijk.
- ▲ De geschikte montage methode is afhankelijk van verschillende factoren, Van Wylick adviseert u graag.